

Lista ostrzeżeń dotycząca bezpieczeństwa odnośnie wymagań Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) w celu ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania folii ploterowej Oracal 641

1. Producent / Odpowiedzialność za produkt

Producentem folii Oracal 641 jest Grupa Lambda sp. z o.o. Dystrybucja sp.k., której dane są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod linkiem: Adres: Głogowska 419, 60-004 Poznań, Polska.

2. Parametry identyfikujące produkt:

- Folia Oracal 641 to samoprzylepna, kalandrowana folia winylowa przeznaczona do aplikacji na powierzchniach gładkich, w tym ścianach, oknach, pojazdach, a także do produkcji oznakowań, grafik i reklam
- **Kolor:** Zróżnicowane kolory dostępne w ofercie
- **Klej:** Poliakrylan na bazie wody, permanentny.
- **Grubość:** (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 75 mikronów
- **Wytrzymałość na rozciąganie:** 1500 g/10 mm
- **Odporność na wilgoć:** Odporność na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne
- **Trwałość:** 3-4 lat w warunkach zewnętrznych, 7-10 lat w warunkach wewnętrznych

3. Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa dla folii Oracal 641:

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Produkt nie jest zabawką – należy trzymać go z dala od dzieci.
- Folia Oracal 641 jest materiałem samoprzylepnym, więc w trakcie aplikacji należy unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą ją uszkodzić.
- Należy unikać nadmiernego nacisku na folię w trakcie aplikacji, ponieważ może to wpłynąć na jej właściwości klejące lub prowadzić do jej uszkodzenia.
- Produkt może być łatwy do uszkodzenia w kontakcie z ostrymi narzędziami lub twardymi powierzchniami.
- Folia nie jest odporna na wysoką temperaturę – należy unikać jej narażania na źródła ciepła, takie jak grzejniki, piekarniki czy bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez długi czas.
- Przed aplikacją folii na powierzchniach szklanych lub innych powierzchniach o gładkiej strukturze, należy upewnić się, że są one czyste i suche.

Zalecenia dotyczące montażu i użytkowania:

- Folia Oracal 641 przeznaczona jest do aplikacji na gładkich powierzchniach, takich jak szkło, plastik, metal, drewno oraz inne materiały, które nie są porowate ani chropowate.
- Należy stosować ją w temperaturze od 10 °C do 30 °C, w warunkach suchych i czystych.
- Powierzchnia, na którą będzie aplikowana folia, musi być czysta, sucha i wolna od kurzu, tłuszczu, brudu lub innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na przyczepność kleju.
- Należy unikać aplikacji folii na powierzchniach narażonych na intensywne tarcie lub mechaniczne uszkodzenia.
- W przypadku aplikacji na powierzchniach szklanych lub oknach, należy dbać o to, aby folia była przyklejana równomiernie, bez pęcherzyków powietrza, które mogą wpłynąć na estetykę i trwałość aplikacji.

Zasady montażu:

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Usuń wszelkie zabrudzenia, tłuszcz, kurz oraz inne zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na jakość aplikacji.
2. **Aplikacja:** Przed nałożeniem folii, w razie potrzeby, zrób test na mało widocznej powierzchni, aby upewnić się, że klej folii nie uszkodzi materiału. Podczas aplikacji folii, szczególnie na dużych powierzchniach, używaj odpowiednich narzędzi, takich jak rakle z filcem, aby wygładzić folię, usuwając nadmiar powietrza oraz wodę (w przypadku aplikacji metodą moką).
3. **Wygładzanie:** Używaj odpowiednich narzędzi, aby uzyskać równe, gładkie aplikacje bez pęcherzyków powietrza.
4. **Przechowywanie:** Po aplikacji należy dać folii czas na całkowite związanie z powierzchnią, co zwykle trwa 24 godziny w zależności od warunków.

4. Przechowywanie

- Folia Oracal 641 powinna być przechowywana w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła oraz promieni słonecznych, aby zapobiec uszkodzeniom materiału oraz utracie właściwości klejących.
- Należy unikać przechowywania folii w miejscach o zbyt wysokiej wilgotności, ponieważ może to wpłynąć na jej trwałość i właściwości.

5. Zgodność z przepisami

- Folia Oracal 641 spełnia wymagania norm europejskich i nie zawiera substancji niebezpiecznych nie wymaga certyfikacji CE, pod warunkiem, że jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt jest bezpieczny do użytku, pod warunkiem przestrzegania zasad montażu, użytkowania i przechowywania.